## Sturz und Rollladenkasten in einem Stück!

**Ausgeglichene Temperaturverteilung (Kälte bleibt draußen, keine Wärmebrücken)**

### Leitl PlanRoll

Für den optimalen Wärme- und Schallschutz. Trotz hoher Stabilität geringes Eigengewicht und ohne Baukran versetzbar.
Der PlanRoll hat durch die Kombination mit dem Vitalton-Plansturz und dem Neopor-Dämmelement eine Oberfläche aus Ziegel und ist durch den ALU-Vorsatzkasten ideal für 25iger Mauerwerk mit Vollwärmeschutz.

- optimale Tragfähigkeit durch die Kombination mit dem Vitalton-Plansturz
- ideal für Wandsysteme 25 cm mit Vollwärmeschutz
- für Rollladen- oder Raffstoreausfertigung geeignet
- Leichtgewichtig und doch statisch tragend
- Händisch, also ohne Baukran versetzbar
- Idealer Putzträger
- Lichte Weiten von 1,0 - 3,5 m (alle 25 cm)
- hervorragende Wärmedämmung durch Neopor (Lambda 0,032)
- einfache Montage durch nachträgliches Einhängen des ALU-Kastens
- keine Schneidearbeiten durch Ziegelhöhe

| **Type** | **PlanRoll** |
|---|---|
| Länge (cm) | 100 - 350 |
| Höhe (cm) | 24,9 |
| Breite (cm) | 25,0 |
| Gewicht per lfm (ca. kg) | 34,2 |
| Wärmedurchgangszahl U (Wm/²K) | 0,22 |

Version: 01-05/09

**Hinweis:** Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.

Leitl Spannton GmbH
A-4070 Eferding, Leitl-Straße 1
Tel. +43(0)7272-2444-0; Fax. +43(0)7272-2444-299
e-mail: verkauf@leitl.at; www.leitl.at