Ökotherm WS
30/25/23,8 cm N+F

Datenblatt

Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	30 x 25 x 23,8	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	30	cm
Bedarf Ziegel (m² / m³)	16 / 53	Stück
Mörtelbedarf (m² / m³)	17 / 60	ca. Liter
Gewicht	14,0	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	17,5	N / mm²
Rohdichte	825	kg / m³



Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,\ unit}$ (W/mK)	Wärmedurchlass-widerstand $R_{design,mas}$ (m²K/W)	Wärmedurchgangs-koeffizient U (W/m²K)
unverputzt	Leichtmauermörtel	**0,118**	**0,110**	**2,55**	**0,37**
unverputzt	Normalmörtel				
verputzt*				**3,57**	**0,27**

Gutachten BTI 24589-2015

*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte (λ=0,04) außen.

Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (Rw) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz)	dB	

Gutachten:

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	μ
Durchlasswiderstand	5/10

Ergänzungsformate

Ökotherm WS	30x12x23,8 cm

Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den Klassifizierungsberichten zu entnehmen. Zu finden unter Download auf www.leitl.at

mind REI 90 verputzt

Lieferform

Stück je Palette	**60**	
Palettengewicht ca. kg/Pal	**840**	ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal	**860**	inkl. Palette

Verpackt auf Europaletten - foliert und umreift
Hubwagen geeignet

Verpackungsentsorgung

ARA-Lizenz	Nr. 14374
Bonus-Holsystem	Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr.	05372/61820

Hinweis:
Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaftz Putz beachten.

Version: 01-01/2021

Leitl Spannton GmbH
A-4070 Eferding, Leitl-Straße 1
Tel. +43(0)7272-2444-0;
e-mail: verkauf@leitl.at; www.leitl.at